

# Mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu SLZA 03M

## Technický list





SLZA 03M

## Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- přímé ovládání
- po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu)
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavební připravenost



SLZA 03M

## Technická specifikace

<b>Rozměr</b>	230 x 139 x 120 mm
<b>Hmotnost</b>	4,5 kg
<b>Tloušťka materiálu</b>	1,5 mm
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	10 W (2,5 W v klidovém režimu)
<b>Druhy mincí</b>	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
<b>Nastavitelná doba zpoždění sepnutí</b>	0 - 300 s, standardně 30 s
<b>Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč</b>	10 s - 310 s, standardně 30 s

## Specifikace dodávky

SLZA 03M - obj. č. 88031 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

## Vyžadované příslušenství



SLZA 20

88200

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 20T****88206**

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

*- utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64***SLZA 21****88210**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda

**SLZA 21H****88215**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 sprchu
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 sprchy
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 sprchu
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 sprchy
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 64	-	obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů