




## Vlastnosti



- **hygienický proplach**
- **antivandalové provedení**
- **použití pro věznice**
- speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby
- je určeno pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

## Stavební připravenost



- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výtok vody
- 6 - přívodní napájení
- 7 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)

## Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozměr montážní krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLS 01PA	24 V DC
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vnější závit G 3/4"

## Specifikace dodávky

**SLS 01PA** - obj. č. 12016 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4x torx šroub

## Doporučené příslušenství

<b>SLZ 01Y</b>	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
<b>SLZ 01Z</b>	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
<b>SLZ 04Y</b>	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
<b>SLZ 04Z</b>	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
<b>SLZ 04X</b>	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
<b>SLZ 06</b>	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
<b>SLD 04</b>	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
<b>SLT 04</b>	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 05</b>	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 07</b>	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 08</b>	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 09</b>	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
<b>SLT 10</b>	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
<b>SLA 03</b>	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
<b>SLA 13</b>	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
<b>SLA 14</b>	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
<b>SLA 28</b>	- obj. č. 06280	sprchová hlavice
<b>SLA 39</b>	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
<b>SLA 40</b>	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku