

# Bezpečnostní oční sprchy SLSN 22, SLSN 22D, SLSN 22V



SLSN 22

## Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45 stupňů, provedení s plastovým držákem na stěnu
- montáž na stěnu

## Technická specifikace

Průtok	14 l/min. (inf. údaj)
Připojení (vstup)	1/2" flexi hadice
Minimální dynamický tlak	0,15 MPa
Maximální dynamický tlak	0,5 MPa

## Specifikace dodávky

SLSN 22 - obj. č. 92220      oční sprcha, plastový držák, flexi hadice (1500 mm)

SLSN 22D



## Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45 stupňů, provedení s průchodekou do desky
- montáž na desku

## Technická specifikace

Průtok	14 l/min. (inf. údaj)
Připojení (vstup)	1/2" flexi hadice
Minimální dynamický tlak	0,15 MPa
Maximální dynamický tlak	0,5 MPa

## Specifikace dodávky

SLSN 22D - obj. č. 92221      oční sprcha, průchodka do desky, flexi hadice (1500 mm)

**Bezpečnostní oční a tělní sprchy**



## Vlastnosti

- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, proud vody svisle vzhůru, provedení s držákem do stěny
- montáž na stěnu, přívod vody z druhé strany stěny



SLSN 22V

## Technická specifikace

Průtok	14 l/min. (inf. údaj)
Připojení (vstup)	1/2" flexi hadice
Minimální dynamický tlak	0,15 MPa
Maximální dynamický tlak	0,5 MPa

## Specifikace dodávky

SLSN 22V - obj. č. 92225    oční sprcha, plastový držák, flexi hadice (1500 mm)