

Termostatické ventily

**SLT 04****09040**

Termostatický směšovací ventil 3/4"

- průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
- teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65 °C
- pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné
- před směšovací ventil je nutné nainstalovat zpětné ventily
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s

**SLT 05****09050**

Termostatický podomítkový ventil 1/2"

- průtok 20 l/min při tlaku 0,1 MPa
- teplota vody nastavitelná v rozsahu 20 - 50 °C
- pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné
- zpětné klapky jsou součástí termostatického ventilu
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s

**SLT 07****09070**Termostatický směšovací ventil 3/4"
(průtok 43 l/min)**SLT 08****09080**Termostatický směšovací ventil 1"
(průtok 53 l/min)**SLT 09****09090**Termostatický směšovací ventil 5/4"
(průtok 82 l/min)**SLT 10****09100**Termostatický směšovací ventil 6/4"
(průtok 155 l/min)

- průtok při tlaku 0,1 MPa uvedený u každého výrobku
- teplota vody nastavitelná v rozsahu 25 - 50 °C
- pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné
- před směšovací ventil je nutné nainstalovat zpětné ventily
- konstantní teplotu vody nastavíme otáčením ovladače
- trvale reguluje množství teplé a studené vody a každá změna teploty je korigována téměř okamžitě termostatickým elementem
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s