

# Automatická nástěnná nerezová umyvadlová baterie SLU 14

**SANELA**   
we make water cool®




## Vlastnosti



- hygienický proplach
- je určena pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLU 14 - lesklý povrch
- SLU 14X - matný povrch
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

## Stavební připravenost



- 1 - přívod vody
- 2 - výtok vody
- 3 - snímaná zóna
- 4 - montážní krabice
- 5 - nerezový kryt s elektronikou

## Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	180 x 180 x 3 mm
<b>Rozměr montážní krabice</b>	164 x 154 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLU 14, 14X	24 V DC
▪ SLU 14B, 14BX	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,27 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"

## Specifikace dodávky

SLU 14	-	obj. č. 03140	nerezový kryt s výtokovým rámečkem a elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením,
SLU 14B	-	obj. č. 03145	elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh
SLU 14X	-	obj. č. 64144	(u variant s indexem B)
SLU 14BX	-	obj. č. 64145	

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)