

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka s průtokoměrem



SLZA 21K



SLZA 21KH, SLZA 21KT

Vlastnosti

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02M
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21K - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21KH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21KT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	6,5 W

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem



SLZA 21PK



SLZA 21PKH, SLZA 21PKT

Vlastnosti

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02N
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21PK - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21PKH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21PKT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	max. 6,5 W

Specifikace dodávky

SLZA 21K - obj. č. 89211 nerezový sprchový nástěnný panel s armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, průtokoměrem a mosazným šroubením

SLZA 21KH - obj. č. 89212

SLZA 21KT - obj. č. 89213

SLZA 21P - obj. č. 88214 nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem, armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem, průtokoměrem a mosazným šroubením

SLZA 21PKH - obj. č. 88215

SLZA 21PKT - obj. č. 88216