



SLZ 01Y



SLZ 01Z



SLZ 04X  
SLZ 04Y  
SLZ 04Z



SLZ 05



SLZ 06



SLZ 07



SLZ 08

## Vlastnosti

- napájecí zdroje jsou určeny pro napájení výrobků sanitární techniky SANELA (s výjimkou výrobků s bateriovým napájením a výrobků s integrovaným zdrojem)
- napájecí zdroje SLZ 04Y, SLZ 04Z a SLZ 04X jsou určeny pro pro připevnění na lištu do rozvaděčové skříně

## Technická specifikace

Vstupní napětí	230 V AC/50 Hz
Výstupní napětí	stab. 24 V DC/6 V DC (SLZ 08)

## Doporučení pro montáž

- projektování a montáž elektroinstalace musí být v souladu s platnými předpisy a se zohledněním vnějších vlivů v daném místě. Mohou ji provádět jen odborně způsobilé osoby
- napájecí zdroje SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 06 je možno montovat na povrchu, případně zapuštěné mimo dosah návštěvníků (např. v stropním podhledu, zádveři apod.)
- pro přívod síťového napětí je vhodné použít vodič CYKY 2C x 1,5, pro rozvod napětí 24 V DC vodič CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
- výstup z vestavěného zdroje je tvořen dvojlinkou, která se připojí ke svorkám elektroniky, přívodní kabel s napětím 230 V/ 50 Hz se do montážní krabice přivede pomocí průchodky
- po ověření funkce je nutno u variant s vestavěným zdrojem (s indexem Z) kryt s elektronikou po obvodu důkladně zatěsnit sanitárním tmelem tak, aby nemohlo dojít ke vniknutí vody do prostoru, ve kterém je umístěn síťový transformátor

## Specifikace dodávky

SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj na lištu, 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 05	- obj. č. 05050	napájecí zdroj pro bateriové výrobky, náhrada 9 V/6 V baterie
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj pro jeden ventil, 230 V AC/24 V DC
SLZ 07	- obj. č. 05070	zásuvkový zdroj 230 V AC/24 V DC
SLZ 08	- obj. č. 05080	zásuvkový zdroj pro bateriové elektroniky 230 V AC/6 V DC

Označení	Napájení umyvadlových baterií a sprch	Napájení splachovačů pisoárů	Napájení SLW 01xx	Napájení SLW 02xx	Rozměry (mm)
SLZ 01Y	max. 5 (10*) ventilů	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	2 x servo	140 x 100 x 60
SLZ 01Z	max. 9 (20*) ventilů	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	4 x servo	170 x 130 x 80
SLZ 04Y	max. 5 (10*) ventilů	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	2 x servo	90 x 58,4 x 35
SLZ 04Z	max. 9 (20*) ventilů	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	4 x servo	90 x 58,4 x 52,5
SLZ 04X	max. 15 (30*) ventilů	max. 15 ventilů	max. 15 ventilů	7 x servo	90 x 58,4 x 70
SLZ 06	max. 1 ventil	max. 1 ventil	max. 1 ventil	–	90 x 65 x 45
SLZ 07	max. 2 ventily	max. 2 ventily	max. 2 ventily	1 x servo	75 x 34 x 43
SLZ 08	max. 1 ventil	max. 1 ventil	max. 1 ventil	–	69 x 27 x 38

\* pro umyvadlové baterie s kartušovým ventilem