



SLSN 22

Specifikace dodávky

SLSN 22 - obj. č. 92220 oční sprcha, plastový držák, flexi hadice (1500 mm)

Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha se dvěma hlavice v úhlu 45 stupňů, provedení s plastovým držákem na stěnu
- montáž na stěnu

Technická specifikace

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Průtok | 14 l/min. (inf. údaj) |
| Připojení (vstup) | 1/2" flexi hadice |
| Minimální dynamický tlak | 0,1 MPa |
| Maximální dynamický tlak | 1 MPa |
| Teplotní rozsah | 5 - 80 °C |



SLSN 22D

Specifikace dodávky

SLSN 22D - obj. č. 92221 oční sprcha, průchodka do desky, flexi hadice (1500 mm)

Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha se dvěma hlavice v úhlu 45 stupňů, provedení s průchodkou do desky
- montáž na desku

Technická specifikace

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Průtok | 14 l/min. (inf. údaj) |
| Připojení (vstup) | 1/2" flexi hadice |
| Minimální dynamický tlak | 0,1 MPa |
| Maximální dynamický tlak | 1 MPa |
| Teplotní rozsah | 5 - 80 °C |



SLSN 22V

Specifikace dodávky

SLSN 22V - obj. č. 92225 oční sprcha, plastový držák, flexi hadice (1500 mm)

Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, proud vody svisle vzhůru, provedení s držákem do stěny
- montáž na stěnu, přívod vody z druhé strany stěny

Technická specifikace

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Průtok | 14 l/min. (inf. údaj) |
| Připojení (vstup) | 1/2" flexi hadice |
| Minimální dynamický tlak | 0,1 MPa |
| Maximální dynamický tlak | 1 MPa |
| Teplotní rozsah | 5 - 80 °C |