

Mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu SLZA 03MZ

Technický list





SLZA 03MZ

Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- přímé ovládání
- po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí s zpožděním, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu)
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavební připravenost



SLZA 03MZ

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	265 x 127 x 125 mm
Rozměr	285 x 145 x 142 mm
Hmotnost	6,2 kg
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	10 W (2,5 W v klidovém režimu)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelná doba zpoždění sepnutí	0 - 300 s, standardně 30 s
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	10 s - 310 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 03MZ - obj. č. 88032 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 20

88200

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 20T****88206**

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

- utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64**SLZA 21****88210**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda

**SLZA 21H****88215**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 sprchu
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 sprchy
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 sprchu
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 sprchy
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 64	-	obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů