



## Technický list





## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- je určen ke splachování skupiny pisoárů najednou
- reaguje na přítomnost osob před pisoáry v ose snímače (cca 200 mm od přední hrany pisoáru) po dobu delší než 7,5 s
- dosah snímače k odrazové fólii do 3 m (možnost prodloužení dosahu na objednávku)
- ke spláchnutí všech pisoárů dojde po odchodu všech osob ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- povrch matný

## Stavební připravenost



- 1 - přívodní napájení  
2 - nerezový kryt s elektronikou  
3 - montážní krabice (nerez)  
4 - montážní krabice (plast)  
5 - odrazová fólie  
6 - pisoár  
7 - propojení elektroniky a ventilu

## Technická specifikace

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Rozměr nerezového krytu</b>  | 170 x 170 x 10 mm                                |
| <b>Rozměry</b>                  |                                                  |
| ▪ plastová krabice              | 140 x 140 x 75 mm                                |
| ▪ nerezová krabice s ventilem   | 145 x 155 x 100 mm                               |
| <b>Napájecí napětí</b>          | 230 V AC/50 Hz                                   |
| <b>Dosah</b>                    | 0,3 - 3 m                                        |
| <b>Doporučený pracovní tlak</b> | 0,15 - 0,6 MPa                                   |
| <b>Průtok</b>                   | 70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)         |
| <b>Vstup vody</b>               | průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1" |
| <b>Výstup vody</b>              | vnější závit G 1"                                |

## Specifikace dodávky

SLP 05KZX - obj. č. 01056

nerezový kryt s elektronikou včetně modulu Bluetooth, plastová montážní krabice s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením a elektromagnetickým ventilem, nerezový kryt (pro zakrytí krabice s ventilem), odrazová fólie, napájecí zdroj

## Doporučené příslušenství

SLD 03 - obj. č. 07030

dálkové ovládání pro nastavení parametrů

SLA 02 - obj. č. 06020

vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem

SLA 30 - obj. č. 06300

odrazová fólie

APLIKACE SANELA CONTROL

placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play