

Technický list



Ilustrační foto

Vlastnosti

- určeno do vlhkých prostor
- pro oddělení jednotlivých sprch, včetně dveří i samostatné přepážky
- zakázková výroba
- stěny z laminátu HPL 12 mm
- kování nerez AISI 304
- profily dural elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická specifikace

Rozměry	celková výška 2020 mm, šířka kabin dle specifikace zákazníka, výška mezery od podlahy 150 mm
Výplň stěn	laminát HPL o tl. 12 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek
Dveře	laminát HPL o tl. 12 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno nebo klika s FAB zámkem
Kování	nerez AISI 304
Konstrukce	horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu dural elox

Specifikace dodávky

SLKA 01S12A (číslo zakázky) - obj. č. 40016

sestava dílů pro montáž dle zakázky

Komponenty



U profil k uchycení desek
na stěnu (Al elox)



horní profil (Al elox)




rektifikační noha (nerez)



dveřní úchytka
do kabinky (nerez)



klika s FAB zámkem
(nerez)



zavírač se signalizací
volno/obsazeno (nerez)



samoduvírací panty
(nerez)



háček (nerez)



doraz (nerez)