

Technický list



Ilustrační foto

Vlastnosti

- určeno do vlhkých prostor
- pro oddělení jednotlivých sprch, včetně dveří i samostatné přepážky
- zakázková výroba
- stěny z laminátu HPL 12 mm
- kování nerez AISI 304
- profily dural elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická specifikace

Rozměry	celková výška 2100 mm, šířka kabin dle specifikace zákazníka, výška mezery od podlahy 150 mm
Výplň stěn	laminát HPL o tl. 12 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek
Dveře	laminát HPL o tl. 12 mm, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno nebo klika s FAB zámkem
Kování Konstrukce	nerez AISI 304 U profil k uchycení desek na stěnu dural elox, horní trubkový nerez profil

Specifikace dodávky

SLKA 01S12N (číslo zakázky) - obj. č. 40017

sestava dílů pro montáž dle zakázky

Komponenty



U profil k uchycení desek
na stěnu (Al elox)



horní trubkový profil
pr. 30 mm (nerez)
do šířky desky 60 cm
nemusí být horní profil
použit




rektifikační noha (nerez)



dveřní úchytka
do kabinky (nerez)



klika s FAB zámkem
(nerez)



zavírač se signalizací
volno/obsazeno (nerez)



samodovírací panty
(nerez)



háček (nerez)



doraz (nerez)