



Ilustrační foto

Vlastnosti

- určeno do vlhkých prostor
- pro oddělení jednotlivých sprch, včetně dveří i samostatné přepážky
- zakázková výroba
- stěny z laminátu HPL 12 mm
- kování nerez AISI 304
- profily dural elox
- hygienicky nezávadný povrch

Technická specifikace

Rozměry	celková výška 2020 mm, šířka kabinek dle specifikace zákazníka, výška mezery od podlahy 150 mm
Výplň stěn	laminát HPL o tl. 12 mm barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek
Dveře	laminát HPL o tl. 12 mm, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno, barva standardní šedá nebo bílá, další barvy za příplatek
Kování Konstrukce	nerez AISI 304 horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu dural elox, horní trubkový nerez profil pro fixaci samostatných přepážek od šířky 60 cm

Specifikace dodávky

SLKA 01S xxxxxxxx (číslo zakázky) - obj. č. 40011 sestava dílů pro montáž dle zakázky

Komponenty




U profil k uchycení desek
na stěnu (Al elox)



horní profil (Al elox)



rektifikační noha (nerez)



horní trubkový profil
pr.30mm (nerez)
do šířky desky 60cm
nemusí být horní profil
použit



dveřní úchytka
do kabinky (nerez)



zavírač se signalizací
volno/obsazeno (nerez)



samodovírací panty
(nerez)



háček (nerez)



doraz (nerez)