




SLP 02K

Vlastnosti

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (SLP 06K)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - snímaná oblast
- 5 - propojení s pisoárem
- 6 - přívod napájení
- 7 - pisoár
- 8 - sifon



Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 02K	24 V DC
▪ SLP 02KZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 06K	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Dosah	
	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	
	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	
	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	
	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	
	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

- SLP 02K - obj. č. 01022 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, napájecí zdroj (SLP 02KZ), 4 ks AA alkalických baterií
- SLP 02KZ - obj. č. 01023
- SLP 06K - obj. č. 01062 1,5 V 2700 mAh (SLP 06K)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 02 - obj. č. 06020 vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem
- SLA 04 - obj. č. 06040 plastové připojení splachovače s pisoárem se zadním vtokem
- SLR 02 - obj. č. 08020 rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač, který je umístěn v prostoru nad pisoárem
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06K)