

# Radarový splachovač pro pisoár SFERA (Catalano) 10R6400, 10R64F00 SLP 99



SLP 99S

SLP 99Z



SLP 99B


## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR SFERA (Catalano) 10R6400, 10R64F00
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99S - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem

## Stavební připravenost

## Technická specifikace



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 99Z) nebo 24 V DC (SLP 99S)
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku

### Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa
- 18 l/min (inf. údaj)
- vnější závit G 1/2"
- výtoková armatura s těsněním

### Vstup vody

### Výstup vody

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 99 - SFERA	400	260	240	125	30	110	80	210

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový  
SLP 99Z - obj. č. 21994 ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z), pouzdro na baterie,  
SLP 99B - obj. č. 21996 napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 99B)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango  
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez  
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny  
SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)