


# Radarový splachovač pro pisoár BAU CERAMIC (Grohe) 39438000 SLP 99

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR BAU CERAMIC (Grohe) 39438000
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (SPLACHOVACÍ HLAVICE SE INSTALUJE DO KERAMIKY)
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu



SLP 99S




SLP 99Z



SLP 99B

## Stavební připravenost



- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC
- SLP 99B 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 3/4"

### Výstup vody

- výtoková armatura s těsněním

### Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 99 - BAU CERAMIC	350	273	209	160	60	150	60	205	15

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice,
- SLP 99Z - obj. č. 21994 rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, výtoková armatura s těsněním, sifon,
- SLP 99B - obj. č. 21996 montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 99Z), napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 99B)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01L	- obj. č. 08015	rám do sádrokartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)