


# Radarový splachovač pro pisoár CONNECT (Ideal Standard) E8166 SLP 99



SLP 99RR

SLP 99RZ


## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR CONNECT (Ideal Standard) E8166
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RR - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

## Stavební připravenost

## Technická specifikace



**Rozměr montážního boxu**

140 x 140 x 75 mm

**Napájecí napětí**

- SLP 99RR
- SLP 99RZ

24 V DC

230 V AC/50 Hz

**Příkon**

- při napájení 24 V DC

8 W

**Doporučený pracovní tlak**

0,1 - 0,6 MPa

**Průtok**

18 l/min (inf. údaj)

**Vstup vody**

vnější závit G 3/4"

**Výstup vody**

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - CONNECT	420	230	280	485

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač lepený, montážní box s výtokovou armaturou, těsněním  
 SLP 99RZ - obj. č. 01995 a elektromagnetickým ventilem, sifon, napájecí zdroj (SLP 99RZ)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango  
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez  
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny  
 SLR 01 - obj. č. 08010 rám do sádkartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem

Automatické splachovače pisoárů