

# Radarové splachovače pisoárů SLP 99 na montážní liště



	S	R	Z	B
<b>Lištová varianta SLP 99</b>				
Alföldi 7051 705159	A	N	A	A
Aller 236500	A	N	A	N
Ball ORBL	A	N	A	A
Blagnac NRE 006-AS-F	N	A	A	N
Corso 239200	A	N	A	N
Flow 235900	A	N	A	A
Forty3 FO029.BI	A	N	A	A
Fusion YXE1, YXC3	N	A	A	A
GA Gloo	A	N	A	A
Inker 3-018	A	N	A	A
Key KY29	A	A	A	A
Narcissus	A	N	N	N
Omnia Targa (O.novo) 7557	A	N	A	N
Sanitana LGUR21	A	N	A	A
Sanitana MAUR22	N	A	A	A
Serel 0129AZS	N	A	A	A
Serel 0139AZS	A	N	A	A
Serel 6809AZS	A	N	A	A
Simplicity E8772	A	N	A	A
Starck3 82725	A	N	A	N
Tamaro 841121	A	N	A	N
Taurus K11-0030	A	N	A	N
Vidima W390001	A	N	N	N
Waldorf 4130	A	N	A	A

## Vlastnosti:

- **úsporné splachování jedním litrem vody**
- pisoár se nemusí zasílat, vlastní radarové čidlo je upevněno na montážní liště na stěně za pisoárem, montáž se provede dle nákresu (šablony)
- **SLP 99S** = přívod vody je realizován flexi hadičkami v prostoru mezi pisoárem a stěnou.  
**SLP 99R** = součástí výrobku je montážní box s vtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem  
**SLP 99Z** = jako „S“, ale na montážní liště je navíc napájecí zdroj 230V AC/24V DC  
**SLP 99B** = jako „S“, ale na montážní liště je navíc pouzdro s 4 ks baterií AA 1,5V
- A - pisoár lze osadit radarovým splachovačem v uvedeném provedení  
N - pisoár nelze osadit radarovým splachovačem v uvedeném provedení
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- nereaguje na stojící ani na procházející osoby
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládní SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- **OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT TYP PISOÁRU, PODLE KTERÉHO SE PROVEDE NASTAVENÍ PARAMETRŮ**

## Technické údaje:

Rozměry montážní krabice	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLP 99R, SLP 99S	24V DC
- SLP 99Z	230V AC/50Hz (11,5VA)
- SLP 99B	6V
Příkon	
- při napájení 24V DC	8 W
- při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

## Specifikace dodávky:

<b>SLP 99R</b>	- obj. č. 01994	radarový splachovač,
<b>SLP 99S</b>	- obj. č. 21992	elektromagnetický ventil, vtoková
<b>SLP 99Z</b>	- obj. č. 21994	armatura s těsněním, integrovaný
<b>SLP 99B</b>	- obj. č. 21996	napájecí zdroj (pouze u SLP 99Z), napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5V, 2700 mAh (pouze u SLP 99B)

## Doporučené příslušenství:

<b>SLZ 01Y</b>	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
<b>SLZ 01Z</b>	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
<b>SLZ 04Y</b>	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
<b>SLZ 04Z</b>	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
<b>SLZ 04X</b>	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
<b>SLD 04</b>	- obj. č. 07040	dálkové ovládní pro nastavování parametrů radarových splachovačů
<b>SLA 36</b>	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99B)