

Sprchová armatura bez piezo tlačítka



SLZA 20



SLZA 20H



SLZA 20T

Vlastnosti

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01M/02M
- SLZA 20 - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20H - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20T - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	6,5 W

Sprchová armatura s piezo tlačítkem



SLZA 20P



SLZA 20PH



SLZA 20PT

Vlastnosti

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01N/02N
- SLZA 20P - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20PH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20PT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	6,5 W

Specifikace dodávky

SLZA 20	- obj. č. 88200	lisovaný nerezový kryt s armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením
SLZA 20H	- obj. č. 88205	
SLZA 20T	- obj. č. 88206	

SLZA 20P	- obj. č. 88207	lisovaný nerezový kryt s piezo tlačítkem, armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením
SLZA 20PH	- obj. č. 88208	
SLZA 20PT	- obj. č. 88209	