

Sprchová armatura bez piezo tlačítka s průtokoměrem



SLZA 20K



SLZA 20KH



SLZA 20KT

Vlastnosti

- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02M
- SLZA 20K - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20KH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20KT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	6,5 W

Sprchová armatura s piezo tlačítkem a průtokoměrem



SLZA 20PK



SLZA 20PKH



SLZA 20PKT

Vlastnosti

- včetně měření průtoku vody, nutno použít SLZA 16
- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 02N
- SLZA 20PK - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 20PKH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 20PKT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	6,5 W

Specifikace dodávky

SLZA 20K - obj. č. 89201 lisovaný nerezový kryt s armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem,
SLZA 20KH - obj. č. 89202 průtokoměrem a mosazným šroubením
SLZA 20KT - obj. č. 89203

SLZA 20PK - obj. č. 89204 lisovaný nerezový kryt s piezo tlačítkem, armaturou, elektromagnetickým ventilem,
SLZA 20PKH - obj. č. 89205 kulovým ventilem, průtokoměrem a mosazným šroubením
SLZA 20PKT - obj. č. 89206