

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka



SLZA 21



SLZA 21H, SLZA 21T

Vlastnosti

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01M/02M
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21 - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21H - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21T - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po zaplacení částky na mincovním automatu a nastavené časové prodlevě spustí vodu do sprchového výtoku
- dobu sprchování nelze přerušovat
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	6,5 W

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem



SLZA 21P



SLZA 21PH, SLZA 21PT

Vlastnosti

- pouze pro použití v sadě s mincovními automaty SLZA 01N/02N
- montáž na obklady, vhodné pro rekonstrukce
- SLZA 21P - pro předem tepelně upravenou vodu
- SLZA 21PH - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty míchací baterií
- SLZA 21PT - pro teplou a studenou vodu, regulace teploty termostatickým ventilem
- po příchodu do sprchy je nutné stlačit piezo tlačítko pro start sprchování
- piezo tlačítkem lze libovolně zastavovat a opět spouštět dobu sprchování do vyčerpání kreditu
- materiál nerez AISI 304, povrch matný, na zakázku možno AISI 316L

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	max. 6,5 W

Specifikace dodávky

SLZA 21 - obj. č. 88210 nerezový sprchový nástěnný panel s armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením

SLZA 21H - obj. č. 88215

SLZA 21T - obj. č. 88216

SLZA 21P - obj. č. 88217 nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem, armaturou, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením

SLZA 21PH - obj. č. 88218

SLZA 21PT - obj. č. 88219